



# 1. 圧縮空気の脈動防止に 2. コンプレッサの負荷軽減に 3. 圧縮空気のバッファとして

- 材 質：SS400
- 外面塗装色：マンセルN7
- 標準付属品：安全弁、圧力計、ドレンバルブ(エルボ等含む)

## 空気タンクの選定目安

11kw~15kw	300L~400L
22kw	400L~600L
37kw	600L~1,000L
55kw	1,000L~1,500L
75kw	1,500L~3,000L
100kw	3,000L~5,000L

型 式	希望小売価格 (円・税別)	タンク容積 (L)	最高使用 圧力(MPa)	外形寸法 (mm)		空気入口	空気出口	ドレン弁	質 量 (kg)
				胴 径	高 さ				
GSAT-300	330,000	300	1.0	562	1607.1	Rc1 1/2 40A	Rc1 1/2 40A	Rc 1/2 15A	149.4
GSAT-400	350,000	400		612	1766.5				177.3
GSAT-500	442,000	500		718	1684.6	Rc2 50A	Rc2 50A		283.7
GSAT-600	466,000	600		768	1744.6				314.9
GSAT-700	575,000	700		868	1622.8				339.2
GSAT-800	620,000	800		918	1653.9				367.1
GSAT-1000	680,000	1000		968	1830.6	Rc2 1/2 65A	Rc2 1/2 65A		423.9
GSAT-1200	890,000	1200		968	2111.4				483.2
GSAT-1500	1,080,000	1500		968	2553.5	JIS10K80A フランジ	JIS10K80A フランジ		579.2
GSAT-1800	1,300,000	1800		1018	2768.3				668.1
GSAT-2000	1,440,000	2000		1018	3009.2	JIS10K100A フランジ	JIS10K100A フランジ		726.2
GSAT-3000	1,850,000	3000		1324	2754.4				1272.2
GSAT-4000	2,420,000	4000		1528	2790.3	1528	3356.3		1724.4
GSAT-5000	2,760,000	5000		1528	3356.3				2020.4

●1000Lまでは基本的に混載便、車上渡し、運賃元払い(北海道、沖縄、離島を除く)ですが、送り先の住所により別途費用が発生する場合があります。

事前にお問い合わせください。

●1200L以上は別途チャーター便の費用が発生します。

●特注品も承ります。別途ご相談ください。

※外形寸法は目安です。改良により寸法を変更することがあります。

※転倒防止のため、アンカーで固定の上ご使用ください。